

## WB 550 Degreaser SF

TYLKO DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU

**Opis:**

WB 550 Degreaser SF jest wodorozcieńczalnym, nieagresywnym odtłuszczaaczem i środkiem czyszczenia wstępnego, który można stosować na wszystkich powierzchniach (metalowych i innych niż metal), starych powłokach lakierniczych, w tym akrylowych termoplastycznych warstwach nawierzchniowych. Produkt zawiera dodatki antykorozyjne, aby zapobiec korozji błyskawicznej na stali pozostawionej bez powłoki w warsztacie. Produkt jest przeznaczony do napraw renowacyjnych samochodów oraz do prac na nowych samochodach dostawczych i ciężarowych.

**Przygotowanie powierzchni:**Sposób odtłuszczenia:

1. Przed wykonaniem naprawy, lub przed nałożeniem lakieru nawierzchniowego na istniejące wykończenia, konieczne jest umycie i odtłuszczenie powierzchni.
2. Zwilżyć dokładnie czystą szmatkę w WB 550 Degreaser i równomiernie zmyć/odtłuścić powierzchnię. Upewnić się, że cała powierzchnia naprawy jest pokryta zmywaczem. Zaraz po tym dokładnie wytrzeć powierzchnię do sucha za pomocą innej, czystej suchej szmatki bawełnianej.
3. Zawsze należy używać osobnych ściereczek, ponieważ jedna zabrudzona ściereczka raczej rozprowadzi brud i tłuszcz niż je usunie.
4. Alternatywnie, można spryskać powierzchnię WB 550 Degreaser przy pomocy spryskiwacza i wytrzeć ją czystą, suchą bawełnianą ściereczką.
5. Celem czyszczenia i odtłuszczenia jest usunięcie pozostałości brudu, oleju, wosku, silikonu, piasku, itd. Pominięcie tej czynności powoduje, że resztki brudu wkleją się w rysy po szlifowaniu, co wpłynie na końcowy rezultat.
6. Na zanieczyszczonej powierzchni przyczepność wszystkich nałożonych potem warstw będzie słaba, co po pewnym czasie spowoduje ich oddzielenie się.

Uwaga:

Należy wymieniać regularnie szmatki stosowane do zmywania i odtłuszczenia na czyste.

Specjalne wskazówki przy zmywaniu i odtłuszczeniu całych nadwozi:

- Bardzo ważne jest, aby podczas zmywania i odtłuszczenia zapobiec pozostawieniu zanieczyszczeń w miejscach połączeń konstrukcyjnych ciężarówek itp.
- Może to spowodować utratę przyczepności nakładanych w tych miejscach produktów. Dlatego pionowo łączone części powinny być zmywane i odtłuszczone od dołu do góry, a następnie od góry do dołu.
- Z powodu dużej zawartości wody w WB 550 Degreaser, prędkość odparowywania w umiarkowanej temperaturze (< 10°C) jest niska. Zaleca się ogrzanie powietrza / elementu w strefie przygotowawczej, aby przyspieszyć parowanie.
- Pozostawić czas na odparowanie wody, aby nie dostała się do lakieru.

**LZO:****2004/42/IIB(A)(200)20**

Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.A) w postaci gotowej do użycia – maks. 200 g/l LZO. Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 20 g/l.

# WB 550 Degreaser SF

TYLKO DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU

**Opakowanie:**

5L w 5-litrowej puszcze

**Okres przechowywania:**

Autocoat BT WB 550 Degreaser SF

2 lata

**Przechowywanie produktu:**

Czas przechowywania jest określony dla produktu w szczelnie zamkniętym opakowaniu i w temperaturze 20°C. Należy unikać skrajnych różnic temperatur.

Minimalna temperatura przechowywania: 5°C

Maksymalna temperatura przechowywania: 35°C

**Dane BHP dotyczące****Autocoat BT WB 550 Degreaser SF:**

Wyłącznie do profesjonalnego użytku (patrz karta charakterystyki produktu).

Sprawdzić etykietę produktu/kartę charakterystyki.

Użytkownicy tych produktów są zobowiązani do przestrzegania ustawowo obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących BHP i postępowania z odpadami.

**AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.****The Park Warsaw Budynek B1****ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa****DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ I WYPOSAŻENIEM BHP**

**WAŻNA UWAGA** Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

**Siedziba firmy**AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.sikkenscv.com](http://www.sikkenscv.com)